

TEKNISK BESKRIVNING TILLBYGGNAD BYXELKROK, Böda-Torp 4:79

Bygglov och bygganmälan

Tillbyggnaden kommer att ske i ett sammanhängande bygge fördelat på en del med bygglov och en del med bygganmälan enligt Attefall, se ritningar.

Stomme

Stommen utförs lika befintlig byggnad, vilket innebär:

Grund: Platta på mark
Väggar: Träregelstomme
Isolering: Träfiberisolering i tak, ytter- och innerväggar, ingen plastfolie
Takbalkar: Limträ

Dimensionering av regler och balkar lika befintlig byggnad. Hänvisar till dess konstruktionsdokument.

Yttervägg, utvändigt

Vägg: Liggande limträpanel, 25x200. Två gånger strykning med gul slamfärg, lika befintlig byggnad.
Vid anslutning till befintlig byggnad färdigställs och kompletteras söderväggen med panel och fönster.
Fönster: Utvändigt aluminiumklädda träfönster, vitmålade in mot rum
Tak: Taktäckning av aluminium lika befintlig byggnad.
Taknosar och "vindskivor" utförs lika befintlig byggnad.
Hängrännor, stuprör och övriga plåtarbeten utförs i aluminium.

Energi och uppvärmning

Tillbyggnaden ansluts till därför förberett golvvärmesystem. Hela byggnaden värms av en luft-vattenvärmepump.

Brandskydd

Korridor utanför sovrum utrustas med brandvarnare i tak.

Utrymning kan ske genom entrédörr, 3 fönsterdörrar samt direkt från sovrummen genom öppningsbara fönster.

För övrigt anses de som vistas i huset känna väl till husets planlösning, kommunikationsytor och dörrar.

EI

Endast för belysning och vägguttag.

Vatten och avlopp

Inget i denna del av byggnaden.

2023-05-29// Maria Agestam