

BYXELKROK, Böda-Torp 4:79

Förfrågningsunderlag, Plan 1:50

Förklaringar:

| | |
|-----|---------------|
| EL | Elskåp |
| VS | Vattenskåp |
| GVS | Golvvärmeskåp |

Förslag till väggtyper:

| | |
|----|--|
| V1 | 16x120 slätspont, 45x70 regel, 70 träullsisolering, 16x120 slätspont |
| V2 | 16x120 slätspont, 16 plywood, 45x70 regel, 70 träullsisolering, 16x120 slätspont |
| V3 | kakel, tätskikt enligt "säkert vatten", 13 gips, 16 plywood, 45x70 regel, 70 träullsisolering, 16x120 slätspont |
| V4 | kakel, tätskikt enligt "säkert vatten", 13 gips, 16 plywood, 45x95 regel, 95 träullsisolering, 16 plywood, 13 gips, tätskikt enligt "säkert vatten", kakel |
| V5 | kakel mellan bänk- och väggskåp, 16x120 slätspont ovan väggskåp, 16 plywood, 45x70 regel, 70 träullsisolering, 16 plywood, 13 gips, tätskikt enligt "säkert vatten", kakel |
| V6 | 16x120 slätspont, 45x70 regel, 70 träullsisolering, 16 plywood, 13 gips, tätskikt enligt "säkert vatten", kakel |

Förfrågningsunderlag,

fasader väst och söder, fasader öster och norr, skala 1:50

Sammanställning fönster, ÖF=öppningsbart fönster, FF=fast fönster

| Mått | Antal | ÖF/FF | Fönsterbänk | Antal | |
|-----------|-------|--------------|-------------|-------|--|
| 600x600 | 4 st | öppningsbart | - | - | |
| 600x1200 | 3 st | öppningsbart | fönsterbänk | 3 st | |
| 600x2100 | 1 st | fast | - | - | |
| 1000x1200 | 8 st | öppningsbart | fönsterbänk | 6 st | |
| 1200x1700 | 6 st | fast | fönsterbänk | 6 st | |
| 2500x2600 | 2 st | fast | - | - | |

Sammanställning dörrar

| Fönsterdörr mått | Antal |
|------------------|-------|
| 900x2100 | 3 st |
| Ytterdörr | |
| 900x2100 | 1 st |
| Toalettdörr | |
| 900x2100 | 2 st |
| Sovrumsdörr | |
| 900x2100 | 5 st |

2020-04-08 // Maria Agestam